

セルミックアクセサリシリーズ

超小型ハイパワーLED光源【煌】

きらめき

SELS-75-08W

超小型で高性能。
世界トップクラスの明るさを実現。

煌

—きらめき—

誕生。



低消費電力で環境にもやさしい光源。

0～240段階での調光設定が可能。

リモート機能搭載。

SELMIC

仕様

品名	超小型ハイパワー LED 光源
型式	SELS-75-08W
LED 発光色	白色
出力光束	3000lm
相関色温度	7000K
発光方式	定電流発光
調光方式	電流可変制御
調光	手動：調光つまみによるデジタル設定 00：消灯、10～ff 240段階 外部シリアル：RS232C 通信により設定 00：消灯、10～ff 240段階 外部デジタル：8ビットパラレル信号により設定 00：消灯、10～ff 240段階 外部アナログ：0～5V(有効範囲：0.32～5V) 内部10ビット制御により約960段階 0.15V以下：消灯
ON/OFF 制御	フォトカプラ絶縁、CRD 内蔵、遅延時間 10usec 以下
エラー検出	ファン停止、LED 過熱、LED 破損を検出し、アラームランプを点灯、LED を消灯する
入力保護	ヒューズによる
入力電圧	定格：DC24V 範囲：DC21.6-26.4V
消費電力	100W
使用環境	温度：0～40℃ 湿度：20～85%RH(結露なきこと)
保存環境	温度：-20～60℃ 湿度：20～85%RH(結露なきこと)
冷却方式	強制空冷(吸気口：正面、排気口：背面)
外形寸法	102×122×92 mm(突起部含まず)
筐体材質	SECC、アクリル塗装
重量	約 1.2kg

※ファイバコネクタを交換することにより各社のファイバコネクタに対応できます。標準は“標準入射金具”のライトガイドが取付可能です。それ以外のライトガイド使用時はオプション対応となっております。



※セットイメージ PC画面はハメコミ合成です。

商品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください

経営革新計画認証企業／事業可能性評価「めきき・しが」Aランク企業

株式会社セルミック

〒525-0032 滋賀県草津市大路 1-1-1 エルティくさつ 4階

TEL . 077-516-4755 FAX . 077-516-4756

E-mail info@selmic.co.jp

<http://www.selmic.co.jp/>

※商品に関する外観、仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。